


Die CEILL 26e und 26i

LED Sanierungsleuchte für den Einbau in vorhandene Leuchten mit T8 und T5



Der Einbau der CEILL Produktfamilie hat sich bereits 1000fach bewährt und wurde durch staatliche Fördermaßnahmen* bezuschusst.

Die CEILL 26 -Aluprofilleuchte wurde speziell konzipiert, um eine energieeffiziente und wirtschaftliche Beleuchtungslösung für den Austausch veralteter, ineffizienter Beleuchtungssysteme bereitzustellen. Durch ihre optimierte Lichtverteilung trägt die Leuchte wesentlich dazu bei, eine gleichmäßige und leistungsstarke Ausleuchtung bei maximaler Energie- und Kosteneffizienz zu gewährleisten.

Für die Montage bietet die Leuchte eine schnelle und sichere Befestigung über integrierte Kraftmagnete. Optional sind verschiedene Befestigungswinkel erhältlich, die eine flexible Montage mittels Schraubverbindungen ermöglichen.

Technische Informationen:

Gehäusematerial: designtes Aluprofil, Kühlmasse des Profils abgestimmt auf eine lange Lebensdauer der eingesetzten LED-Platinen.
Integriertes Thermomanagement gewährleistet eine optimale Wärmeableitung.
LED Abdeckung / Optik: Hocheffiziente 90° LEDiL Längsprismen-Optik.
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabe: (CRI): >80
Farbkonsistenz: 3-Step Mac Adam
LED Konverter: schaltbar, auch DALI verfügbar
Lebenszeit: Systems (L80/B10 25°): 50.000H
Umgebungstemperatur: -25°C bis 50°C
Zertifizierung: Alle verwendeten Bauteile VDE, Leuchte CE



Nachhaltigkeit: Konverter und LED-Module sind austauschbar. Gewährleistung 5 Jahre

Ausführungen:

CEILL 26e: mit externem Konverter, Abdeckung für Konverter optional erhältlich.

CEILL 26e 585mm LxBxH: 585x26x13mm 2050lm, 148/lm/W 4000K RA >80
CEILL 26e 1150mm LxBxH: 1150x26x13mm 4100lm, 148/lm/W 4000K RA >80
CEILL 26e 1430mm LxBxH: 1430x26x13mm 5150lm, 148/lm/W 4000K RA >80

CEILL 26i: mit integriertem Konverter

CEILL 26i 585mm LxBxH: 585x26x13/30mm 2050lm, 148/lm/W 4000K RA >80
CEILL 26i 1150mm LxBxH: 1150x26x13/30mm 4100lm, 148/lm/W 4000K RA >80
CEILL 26i 1430mm LxBxH: 1430x26x13/30mm 5150lm, 148/lm/W 4000K RA >80

*Staatliche Förderung:

Die CEILL ersetzt die vorhandene Altlampe und stellt eine vollständige Leuchte dar, nicht nur ein Leuchtmittel. Sie verfügt über integrierte LED-Platinen, eine Aluprofil-Kühlfläche, einen passenden Konverter sowie einen eigenen Netzanschluss.

Bitte beachten Sie, dass der Leuchtenhersteller keine Gewähr für die Förderfähigkeit der Leuchte oder die Höhe der Förderung für die konkrete Maßnahme übernimmt.

In unterschiedlichsten Projekten wurden bereits Förderbescheide ausgestellt.

